

NAUTICAST B2

AIS Klasse B Transponder

Het complete AIS pakket voor vrijetijdsvaart & andere niet-SOLAS schepen

Professionele kwaliteit - mooi ontwerp

De Nauticast B2 is een volledig gecertificeerd klasse B apparaat die alle verwachtingen te boven gaat. Het is ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk. Het aantrekkelijke design met afneembare montageplaat maakt de Nauticast B2 de perfecte metgezel voor uw veiligheid op zee.

Complete set met software

De set bevat een GPS en VHF antenne met bevestiging & kabels. Onze Link2AIS Software (bijgevoegd op de USB-stick voor Windows) maakt het instellen van het apparaat makkelijk. Link2AIS en een laptop geven toegang tot de monitor met AIS vaarverkeer in lijstmodus en als tabel.



www.nauticast.com/en/cms/b2



Type
Examination
Certificate
4542/001/4322808/14



USCG approval
165.156/23/0



FCC Equipment
Authorization
2AEIINAUTICASTB2

Andere hoofdfuncties

- Receptie als een klasse A apparaat
- RS232/RS422 interfaces / NMEA 0183: Verbinden met de tabel plotter, relais en meer
- USB interface voor PC link (Link2AIS, OpenCPN)
- Stille modus
- ExactTrax satelliet optie
- 12-24 VDC voeding
- 3 jaar fabrieksgarantie

Link2AIS (bijgevoegd bij de set)



Nauticast GmbH

Lützowgasse 12-14 / 3.OG
1140 Vienna, Austria



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.12815/0

T +43 1 5237 237 - 0
F +43 1 5237 237 - 150
office@nauticast.com
www.nauticast.com

Technische specificaties

- **Model** **Nauticast B2**
- **Maat:** 195x145x35mm
- **Vermogen:** 12VDC (24VDC)
3W gem. verbruik
12W piek verbruik
1A (0,5A) piek stroom
- **Milieu:** "Beschermd" (EC 60945-Ed.4)
-15 °C tot 55 °C
- **VHF Tx:** 1 Zender
Frequentie 161-162 MHz
Zendvermogen 2W nominaal
- **VHF Rx:** 2 AIS Ontvangers
1 DSC Ontvanger
Frequentie 156–162MHz
Gevoeligheid@-111dBm < 20% PER
- **Interfaces:** RS232, RS422, USB
- **GPS:** Interne Ontvanger
48 Kanaal
1 Hz Update snelheid
5V DC antenne voeding
IEC61108-1 overeenkomend
- **5 LEDs:** Enkel of meerkleuren, aangevend
gebruikers en error status

Set Inhoud & Aanbevolen Accessoires

Doel	Beschrijving	Prod.nr.
Nauticast B2 Set	Nauticast B2 apparaat , NMEA data kabel 1,5m (Prod.Nr. 300 1012), USB-kabel, voeding, VHF whip antenne met beugel & 5m kabel, GPS Antenne met beugel & 5m kabel, Link2AIS Software & documentatie (USB kaart), handleiding	300 1001
Nauticast B2 (apparaat alleen)	Nauticast B2 apparaat, NMEA data kabel 1,5m (Prod.Nr. 300 1012),voeding, USB-kabel, Link2AIS Software & documentatie (USB kaart), handleiding	300 1020
Interface	Data kabel NMEA0183 voor B2 3m (RS232, RS422, alarm, LED; voor tabel plotters/NMEA apparaten, relais,...)	300 1004
	Data kabel NMEA0183 voor B2 1,5m (RS232, RS422, alarm, voor tabel plotters/NMEA apparaten, relais,...)	300 1012
	Alarm relais voor Nauticast B2	300 1009
Wifi	Nauticast W1 Wifi Server integreert in bestaande netwerken of creëert eigen WiFi-netwerk (incl. stroomkabel en handleiding)	300 2001
	Zoals hierboven inbegrepen 100-230V wisselstroom transformator	300 2002
GPS Antennes	Procom GPS4 top kwaliteit GPS antenne	100 1022
	GPS Antenne std. met beugel & 5m kabel (vervanging)	300 1002
VHF Antennes	VHF antenne std. met beugel & 5 m kabel (vervanging)	300 1003
Combi Antennes	Comrod AC17 met splitter	100 1025
	AC Marine VHF/GPS-2 gecombineerd antenne (incl. splitter)	100 1027

Vragen & Bestellingen

sales@nauticast.com
T +43 1 5237 237 - 400
F +43 1 5237 237 - 150

